



#	O	U	W	R	Y	Z	X	H	Da
12.5	250	285	28	90	17	10	128	118	125
15	315	345	40	90	17	10	153	130	150
20	410	453	47	90	21	13	203	137	200
25	520	573	64	90	27	16	253	154	250
30	633	695	67	90	31	18	303	157	300
35	720	785	88	90	31	20	353	178	350

	中パン落下防止用ワイヤー		
	フェース取付ビス	鉄製(黒色クロメート)	M5 × 40
	中パン固定リング	ボンデ鋼板(SECC)	t = 1.2
	中パン固定用リベット	鉄製	4.5 × 16
	ネックリング	ボンデ鋼板(SECC)	t = 0.8
	中パン	鋼板(SPCC)	
	外コーン	鋼板(SPCC)	
No.	部品名	材質	備考

納入先

品名

CP

図番

OZ - 306 - N

作成年月日

2010.01.17

縮尺

Non Scale

製図

S.O

承認

小澤

特記事項

- ・ 端を持って運搬、取付等の作業はしないでください。
- ・ 取付はビスが締まったことを確認してください。
- ・ 落下防止ワイヤー付の製品(オプション含む)は安全を確認してから使用してください。

2010.01.17  
更新履歴

Template Renewal  
訂正記事



有限会社 小澤空調機器製作所